

# K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting  
K-07302861

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Spring-loaded diaphragm (NBR)
<b>Campo di impiego</b>	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
<b>Temperatura ambiente</b>	-10 °C to +60 °C
<b>Collegamento elettrico</b>	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
<b>Frequenza di commutazione</b>	60/min.
<b>Tensione di commutazione</b>	max. 250 V AC/DC
<b>Funzione</b>	Changeover
<b>Grado di protezione</b>	IP 65
<b>Materiale</b>	Plastic Grivory (PA 61/XT)



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

## è un accessorio dei seguenti prodotti

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design

## è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

K-VERTEILER HANSA	Manifolds
-------------------	-----------