# K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861



Caratteristiche		
Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR)	
Campo di impiego	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)	
Temperatura ambiente	-10 °C to +60 °C	
Collegamento elettrico	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400	
Frequenza di commutazione	60/min.	
Tensione di commutazione	max. 250 V AC/DC	
Funzione	Changeover	
Grado di protezione	IP 65	
Materiale	Plastic Grivory (PA 61/XT)	



### Nota

Altri dati su richiesta.

#### Descrizione

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## **Articolo**

Denominazione	Intervallo di regolazione	
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar	

è un accessorio dei seguenti prodotti		
K-VT SCHMAL MULTIFIX	Manifolds - narrow design	
K-VT BREIT MULTIFIX	Manifolds - wide design	

# è una parte di ricambio dei seguenti prodotti K-VERTEILER HANSA Manifolds

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

09.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com