K-TR PVC SICHERHEITS SET

Set di tubi flessibili per aria compressa di sicurezza in PVC

Caratteristiche

Temperatura d'esercizio	da -15 °C a +60 °C



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Tubo flessibile standard resistente alla pressione e all'abrasione. Sicurezza elevata grazie al colore segnaletico verde luminoso. Confezionato con accoppiamento di sicurezza a pulsante DN 7,4 e bocchettone a innesto in ottone nichelato.
Non indicato per utensili a percussione o pulsanti!

Articolo

Denominazione	Ø tubo flessibile interno (mm)	Ø tubo flessibile esterno (mm)	pressione d'esercizio max. a 20°C (bar)	Lunghezza tubo flessibile (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.