
# K-L-AGR-K OR DRH VA

Male run tees, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Intervallo di pressione** | Max. 25 bar |
| **Tubi flessibili consigliati** | PTFE hose |
| **Campo della temperatura:** | -40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter) |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile 1.4404 |
| **Guarnizione** | Pure metal |






## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.

## Articolo

| Denominazione | Filetto | per flessibile | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 30 51** | R 1/8 | 6 mm / 4 mm | 23,0 | 40,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 40 30 52** | R 1/8 | 8 mm / 6 mm | 23,0 | 40,0 | 14 | 10 |
| **K- 07 40 30 49** | R 1/4 | 6 mm / 4 mm | 23,0 | 44,5 | 12 | 10 |
| **K- 07 40 30 50** | R 1/4 | 8 mm / 6 mm | 23,0 | 44,5 | 14 | 10 |
| **K- 07 40 30 48** | R 1/4 | 10 mm / 8 mm | 26,0 | 47,5 | 16 | 12 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*