

# K-WV 3/2 LB NAMUR

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Mezzi</b>	Air, neutral gases, filtered
<b>Pressione di lavoro</b>	1.5 to 10 bar
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Collegamento elettrico</b>	Plug connector PG 9
<b>In dotazione</b>	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
<b>Potenza assorbita</b>	3 W=/5 VA~
<b>Alloggiamento</b>	Aluminium, anodised
<b>Valvola a cursore</b>	Stainless steel
<b>Materiale di tenuta</b>	NBR



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Articolo

Denominazione	Tensione	Attacco	DN	Portata (L/min)
K- 07 15 00 03	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 04	24 V DC	G 1/4	7	1250