
# K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Mezzi** | Air, neutral gases, filtered |
| **Pressione di lavoro** | 1.5 to 10 bar |
| **Temperatura d'esercizio** | -20 °C to +70 °C |
| **Collegamento elettrico** | Plug connector PG 9 |
| **In dotazione** | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Potenza assorbita** | 3 W=/5 VA~ |
| **Alloggiamento** | Aluminium, anodised |
| **Valvola a cursore** | Stainless steel |
| **Materiale di tenuta** | NBR |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Articolo

| Denominazione | Tensione | Attacco | DN | Portata (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 05** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| **K- 07 15 00 06** | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*