K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

Caratteristiche

Mezzi	Air, neutral gases, filtered
Pressione di lavoro	0.5 to 10 bar
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +70 °C
In dotazione	1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws
Alloggiamento	Aluminium, anodised
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Materiale di tenuta	NBR



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

Articolo

Denominazione	Funzione	Azionamento	DN	Portata (L/min)
K- 07 15 22 39	3/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 40	3/2-way	Screwdriver	5	650
K- 07 15 22 41	5/2-way	Knurled Screw	5	650
K- 07 15 22 42	5/2-way	Screwdriver	5	650

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.