

# K-DROSSELPLATT NAMUR VENTIL

Flow regulators for NAMUR valves

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Mezzi</b>                   | Air, neutral gases, filtered                                  |
| <b>Pressione di lavoro</b>     | 0.5 to 10 bar   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -20 °C to +70 °C  |
| <b>In dotazione</b>            | 1 coding pin (not for K-07152240), 2 O-rings, 2 fixing screws |
| <b>Alloggiamento</b>           | Aluminium, anodised   |
| <b>Materiale</b>               | Guarnizioni di tenuta: NBR                                    |
| <b>Materiale di tenuta</b>     | NBR   |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Block-form flow regulator as an intermediate plate between the control valve and actuator acc. to the G 1/4 NAMUR standard. 3/2-way flow regulators: Independent regulation of the forward and return strokes of a single-acting pneumatic actuator. 5/2-way flow regulators: Regulation of the forward and return strokes of a double-acting pneumatic actuator.

## Articolo

| Denominazione  | Funzione | Azionamento   | DN | Portata (L/min) |
|----------------|----------|---------------|----|-----------------|
| K- 07 15 22 39 | 3/2-way  | Knurled Screw | 5  | 650             |
| K- 07 15 22 40 | 3/2-way  | Screwdriver   | 5  | 650             |
| K- 07 15 22 41 | 5/2-way  | Knurled Screw | 5  | 650             |
| K- 07 15 22 42 | 5/2-way  | Screwdriver   | 5  | 650             |