K-MANO STAND H

Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection on rear, centrical

Caratteristiche

Tipo	131.11
Esecuzione	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type
Applicazione	For gaseous, liquid, corrosive and not crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere Clean Dry Air applications, machine and plant construction
Classe di qualità	2,5
Temperatura del fluido	max. +100 °C
Temperatura ambiente	-40 °C to +60 °C
Alloggiamento	CrNi steel
Oculare	Polycarbonate

Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Standard model manufactured entirely from CrNi steel, economical and reliable.

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Attacco
K- 07 20 03 93	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 94	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 95	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 96	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 97	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 98	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 03 99	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 00	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 01	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 02	0 - 60.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 03	0 - 100.0 bar	40,0	G 1/4
K- 07 20 04 94	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 95	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 96	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 97	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 98	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 04 99	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 00	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 01	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 02	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 03	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 04	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.