

# K-SVKM NW 2,7 SCHL MS NI

Quick disconnect couplings DN 2.7, nickel-plated brass, with hose connector

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'esercizio</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Portata aria</b>	165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Temperatura del fluido</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Alloggiamento, bussola, corpo valvola</b>	Nickel-plated brass
<b>Molla, anello elastico, sfere</b>	stain less steel
<b>Materiale di tenuta</b>	NBR



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

One-hand quick disconnect coupling, one side sealing, extremely compact, with a large bore and a small pressure drop. Ideal for: Medical & Dental equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, small tools, analysis, miniature pneumatics, engineering.

## Articolo

Denominazione	Attacco	Lunghezza (mm)
K- 07 35 06 24	Hose connection 4 x 3	34,0
K- 07 35 06 25	Hose connection 5 x 3	34,0
K- 07 35 06 26	Hose connection 6 x 4	34,0