


# K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| <b>Pressione d'esercizio</b>                 | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| <b>Portata aria</b>                          | 700 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| <b>Temperatura del fluido</b>                | -20 °C to +100 °C   |
| <b>Alloggiamento, bussola, corpo valvola</b> | Brass   |
| <b>Molla, anello elastico, sfere</b>         | Stainless steel   |
| <b>Materiale di tenuta</b>                   | NBR   |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

## Articolo

| Denominazione  | Attacco       | Lunghezza (mm) | SW (mm) |
|----------------|---------------|----------------|---------|
| K- 07 35 07 56 | Stem, I.D. 6  | 58,0           | 21      |
| K- 07 35 12 72 | Stem, I.D. 8  | 58,0           | 21      |
| K- 07 35 07 57 | Stem, I.D. 9  | 58,0           | 21      |
| K- 07 35 12 74 | Stem, I.D. 10 | 58,0           | 21      |
| K- 07 35 07 58 | Stem, I.D. 13 | 58,0           | 21      |