


# K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, with hose stem

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'esercizio</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Portata aria</b>	700 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Temperatura del fluido</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Alloggiamento, bussola, corpo valvola</b>	Brass
<b>Molla, anello elastico, sfere</b>	Stainless steel
<b>Materiale di tenuta</b>	NBR



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

## Articolo

Denominazione	Attacco	Lunghezza (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 56	Stem, I.D. 6	58,0	21
K- 07 35 12 72	Stem, I.D. 8	58,0	21
K- 07 35 07 57	Stem, I.D. 9	58,0	21
K- 07 35 12 74	Stem, I.D. 10	58,0	21
K- 07 35 07 58	Stem, I.D. 13	58,0	21