

# K-L-SCHOTT STECK MINI

Bulkhead connectors, elbow type, mini

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione di lavoro</b>	Max. 10 bar, vacuum
<b>Campo di impiego</b>	Air, vacuum
<b>Tubi flessibili consigliati</b>	PU or PA (nylon)
<b>Mezzi</b>	Aria compressa
<b>Norma</b>	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
<b>Campo della temperatura:</b>	0 °C to +60 °C
<b>Superficie di tenuta</b>	O-ring (NBR)
<b>Materiale</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Anello di compressione</b>	Plastic



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Articolo

Denominazione	Filetto	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 50 19	M 8 x 0.75	3 mm	12,0	21,6	10 mm
K- 07 40 50 17	M 10 x 1.0	4 mm	15,7	22,5	12 mm
K- 07 40 50 18	M 12 x 1.0	6 mm	16,0	28,8	12 mm