
K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	1.5 - 8 bar
Campo della temperatura:	Up to +70 °C
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Attacco aria comando	G 1/8
Corpo valvola	Aluminium alloy





Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione	Attacco	Attacco per sfiato	Portata (L/min)	Numero schema	Comando	Dimensioni strutturali
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27		100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27		100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27		200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27		200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27		300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27		300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27		400

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.