

# K-SVKM NW 2,7 SCHL VA

Quick disconnect couplings DN 2.7, stainless steel 1.4404, with hose connector

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'esercizio</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Portata aria</b>	165 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Temperatura del fluido</b>	-15 °C to +200 °C
<b>Alloggiamento, bussola, corpo valvola</b>	Stainless steel 1.4404
<b>Molla, anello elastico, sfere</b>	Stainless steel 1.4404
<b>Materiale di tenuta</b>	FKM



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, chemical and pharmaceutical industry, laboratories, plant construction and butchers.

## Articolo

Denominazione	Attacco	Lunghezza (mm)	SW (mm)
K- 07 35 12 51	Hose connection 4 x 3	34,0	9
K- 07 35 12 52	Hose connection 5 x 3	34,0	9
K- 07 35 12 53	Hose connection 6 x 4	34,0	9