


# K-WTEH 3-TLG PC SCHU WAND V G

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante	5 µm
Materiale di tenuta	NBR
Calotta elastica	POM
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Contagocce	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Altri dati	User manual on request



## Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 14 22	G 1/4	1.5 - 9 bar	1100	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 24	G 3/8	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 26	G 1/2	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 28	G 3/8	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400
K- 07 25 14 30	G 1/2	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400

## Accessori

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket