

K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Materiale di tenuta	NBR
Calotta elastica	POM
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Altri dati	User manual on request



Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Accessori

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket