K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

Caratteristiche

Tipo	213.40
Esecuzione	Manometro a molla tubolare con riempimento di glicerina
Applicazione	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Classe di qualità	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatura del fluido	max. +60 °C
Temperatura ambiente	da -20 °C a +60 °C
Anello a cartella	CrNi steel
Alloggiamento	Pressed brass
Organo di misura	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
Oculare	Plexiglass
Minuteria	Copper alloy



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Per punti di misura con forti sollecitazioni da pressioni dinamiche e vibrazioni

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Attacco
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.