

# K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	213.40
<b>Esecuzione</b>	Manometro a molla tubolare con riempimento di glicerina
<b>Applicazione</b>	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
<b>Classe di qualità</b>	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
<b>Temperatura del fluido</b>	max. +60 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	da -20 °C a +60 °C
<b>Anello a cartella</b>	CrNi steel
<b>Alloggiamento</b>	Pressed brass
<b>Organo di misura</b>	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\ nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
<b>Oculare</b>	Plexiglass
<b>Minuteria</b>	Copper alloy



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

Per punti di misura con forti sollecitazioni da pressioni dinamiche e vibrazioni

## Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Ø (mm)	Attacco
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"