


K-WTEH 2-TLG MET SICHERHEITSWAND H G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso	Max. 10 bar
Temperatura del fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Ampiezza dei pori dell'elemento filtrante	5 µm
Materiale di tenuta	NBR
Calotta elastica	POM
Alloggiamento	Die-cast aluminium
Contagocce	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Misurazione del valore della portata	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Altri dati	User manual on request



Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo di regolazione	Portata (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Dimensioni strutturali
K- 07 25 14 05	G 3/4	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K- 07 25 14 07	G 1	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

Accessori

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket