K-LKM S NW7,4 DREH IG VA

Safety couplings DN 7.4, stainless steel 1.4404, female, swivel type

Caratteristiche



Pressione d'esercizio	max. 10 bar
Portata aria	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
Temperatura del fluido	-20 °C to +150 °C
Alloggiamento	Stainless steel 1.4404
Filettatura	Stainless steel 1.4404
Parti interne	Stainless steel 1.4404
Pulsante, valvola	Stainless steel 1.4404
Materiale di tenuta	FKM

Nota

Not suitable for hitting / pulsating tools.
Altri dati su richiesta.

Descrizione

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414. For the food processing, chemical and medical industries as well as pharmaceutical plant construction.

Informazioni supplementari

Not suitable for hitting / pulsating tools.

Articolo

Denominazione	Attacco	Lunghezza (mm)	SW (mm)
K- 07 35 12 79	G 1/4 female	71,5	21
K- 07 35 12 80	G 3/8 female	75,5	21
K- 07 35 12 81	G 1/2 female	77,5	24

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.