

# K-L-STECKVER DREH AG-K VA

Male elbows, swivel type, conical male thread

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pressione di lavoro a impulsi | Max. 10 bar   |
| Pressione                     | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| materiale del tubo idoneo     | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                         | R thread acc. to ISO 7-1  |
| Temperatura ambiente          | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiale                     | Acciaio inossidabile 1.4404                                     |
| Materiale di tenuta           | FKM   |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|---------|---|------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 44 | R 1/8   | 4 mm  | 17,0       | 17,5       | 10 mm |
| K- 07 40 24 45 | R 1/8   | 6 mm  | 21,5       | 20,0       | 13 mm |
| K- 07 40 24 46 | R 1/8   | 8 mm  | 22,0       | 20,0       | 13 mm |
| K- 07 40 24 42 | R 1/4   | 6 mm  | 21,5       | 24,0       | 14 mm |
| K- 07 40 24 43 | R 1/4   | 8 mm  | 22,0       | 24,0       | 14 mm |
| K- 07 40 24 41 | R 1/4   | 10 mm   | 25,5       | 26,5       | 16 mm |
| K- 07 40 24 47 | R 3/8   | 10 mm   | 25,5       | 27,0       | 17 mm |
| K- 07 40 24 48 | R 3/8   | 12 mm   | 28,0       | 30,5       | 22 mm |
| K- 07 40 24 40 | R 1/2   | 12 mm   | 28,0       | 33,5       | 22 mm |