K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

Caratteristiche

Strato interno	Soft-PVC, black
Inserzioni	Intreccio in poliestere
Strato esterno	Soft-PVC, blue
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +60 °C



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Articolo

Denominazione	Ø tubo flessibile interno (mm)	Ø tubo flessibile esterno (mm)	pressione d'esercizio max. a 20°C (bar)	Lunghezza tubo flessibile (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.