K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Caratteristiche

Strato interno	Soft-PVC, black
Inserzioni	Intreccio in poliestere
Strato esterno	Soft-PVC, blue
Temperatura d'esercizio	-20 °C to +60 °C



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Non indicato per utensili a percussione o pulsanti!

Articolo

Denominazione	Ø tubo flessibile interno (mm)	Ø tubo flessibile esterno (mm)	pressione d'esercizio max. a 20°C (bar)	Lunghezza tubo flessibile (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.