


K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

HANSA FLEX

Caratteristiche

Pressione di lavoro a impulsi	Max. 10 bar
Pressione	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
materiale del tubo idoneo	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norma	R thread acc. to ISO 7-1
Temperatura ambiente	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4404
Materiale di tenuta	FKM



Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Articolo

Denominazione	Filetto	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm