

# K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pressione di lavoro a impulsi | Max. 10 bar   |
| Pressione                     | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| materiale del tubo idoneo     | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                         | R thread acc. to ISO 7-1  |
| Temperatura ambiente          | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiale                     | Acciaio inossidabile 1.4404                                     |
| Materiale di tenuta           | FKM   |



## Nota

Altri dati su richiesta.

## Descrizione

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto | per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm | L1 (mm) | SW    |
|----------------|---------|---|---------|-------|
| K- 07 40 24 10 | R 1/8   | 4 mm  | 16,6    | 10 mm |
| K- 07 40 24 11 | R 1/8   | 6 mm  | 21,2    | 12 mm |
| K- 07 40 24 12 | R 1/8   | 8 mm  | 25,2    | 14 mm |
| K- 07 40 24 07 | R 1/4   | 4 mm  | 20,6    | 14 mm |
| K- 07 40 24 08 | R 1/4   | 6 mm  | 20,7    | 14 mm |
| K- 07 40 24 09 | R 1/4   | 8 mm  | 23,7    | 14 mm |
| K- 07 40 24 06 | R 1/4   | 10 mm   | 30,3    | 16 mm |
| K- 07 40 24 13 | R 3/8   | 10 mm   | 23,5    | 17 mm |
| K- 07 40 24 14 | R 3/8   | 12 mm   | 27,4    | 19 mm |
| K- 07 40 24 05 | R 1/2   | 12 mm   | 27,4    | 22 mm |