
K-L-STECK VB 10BAR

Union elbows (pressure max. 10 bar)

Caratteristiche

Pressione di lavoro	Max. 10 bar
Campo di impiego	Air, vacuum
Tubi flessibili consigliati	PU or PA (nylon)
Mezzi	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Campo della temperatura:	-20 °C to +80 °C
Materiale	Plastic, Nickel plated brass
Anello di compressione	Plastic





Nota

Altri dati su richiesta.

Descrizione

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Articolo

Denominazione	per diametro esterno del tubo flessibile Ø mm	L1 (mm)
K- 07 40 03 50	4 mm	17,5
K- 07 40 03 51	6 mm	18,7
K- 07 40 03 52	8 mm	22,4
K- 07 40 03 53	10 mm	27,2
K- 07 40 03 54	12 mm	28,9
K- 07 40 41 38	14 mm	29,8
K- 07 40 03 55	16 mm	30,8

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.