

# TR B

Nipplo ad innesto, RGN

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Occhiello metrico              |
| <b>Tenuta 1</b>                | Tenuta mediante anello in rame |
| <b>Abbreviazione</b>           | RGN                            |
| <b>Norma</b>                   | DIN 7642                       |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | D1<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|
| TR 04 B 02    | 5  | 3    | 3/16"   | 8          | 24         |
| TR 04 B       | 5  | 3    | 3/16"   | 10         | 26         |
| TR 06 B 04    | 6  | 4    | 1/4"    | 10         | 26         |
| TR 06 B       | 6  | 4    | 1/4"    | 12         | 28         |
| TR 06 B 08    | 6  | 4    | 1/4"    | 14         | 28         |
| TR 06 B 10    | 6  | 4    | 1/4"    | 16         | 30         |
| TR 08 B 06    | 8  | 5    | 5/16"   | 12         | 34         |
| TR 08 B       | 8  | 5    | 5/16"   | 14         | 34         |
| TR 08 B 10    | 8  | 5    | 5/16"   | 16         | 36         |
| TR 10 B 08    | 10 | 6    | 3/8"    | 14         | 34         |
| TR 10 B       | 10 | 6    | 3/8"    | 16         | 36         |