
TR FL / TR FS

Nipplo ad innesto, BEL / BES



Caratteristiche		
Attacco 1	Tronchetti	
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio	
Abbreviazione	BEL / BES	
Norma	ISO 8434-1	
Materiale	Acciaio	
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico	





Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo							
Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)	
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36	
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38	
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45	
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47	
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48	
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47	
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57	
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57	
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41	
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47	

Elementi supplementari			
VOM	Adattatore di premontaggio		