


K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,
HANSA PRO

HANSA FLEX

Caratteristiche

Temperatura del fluido	-10 °C to +50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C to +50 °C
Mezzi	Aria compressa
Tipo	Centrifugal filter
Tipo di fissaggio	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Inserzione	Vertical, drain down
Finezza del filtro	5,00 µm
quantità di condensa max.	49 cc
Portata nominale G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
Elemento filtrante	Cellpor
Alloggiamento	PA66



Articolo

Denominazione	Attacco	Serbatoio	Dimensioni strutturali	Scarico della condensa
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic