

K-W STECK VB 2-FACH WAND 20-63 INFI

2-fold angle connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mezzi | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Pressione d'esercizio | -0,99 bar - 15 bar |
| Campo della temperatura: | -20 °C to +80 °C |
| Guarnizione | NBR |
| Alloggiamento | Nickel-plated brass |
| Anello di serraggio | Stainless steel 1.4301 |
| Dado | Nickel-plated brass |
| O-ring | NBR |
| Anello di arresto | Technopolymer |



Articolo

| Denominazione | Ø esterno del tubo | Attacco | B | C | E | I | L1 | L2 | L max | L min | M | N | O | P | SW1 | SW2 |
|----------------|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K- 07 40 54 14 | 20 mm | G 1/2" | 31,5 | 20,0 | 34,5 | 28,5 | 27,0 | 51,5 | 54 | 22 | 74 | 61 | 30,5 | 5 | 26 | 30 |
| K- 07 40 54 15 | 25 mm | G 1/2" | 38,5 | 21,0 | 42,5 | 28,5 | 27,0 | 59,0 | 54 | 22 | 74 | 61 | 30,5 | 5 | 26 | 35 |