

# K-W90 STECK VB WAND 20-63 INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mezzi                    | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Pressione d'esercizio    | -0,99 bar - 15 bar                  |
| Campo della temperatura: | -20 °C to +80 °C                    |
| Guarnizione              | NBR                                 |
| Alloggiamento            | Nickel-plated brass                 |
| Anello di serraggio      | Stainless steel 1.4301              |
| Dado                     | Nickel-plated brass                 |
| O-ring                   | NBR                                 |
| Anello di arresto        | Technopolymer                       |



## Articolo

| Denominazione  | Ø esterno del tubo | Attacco | B    | C    | E    | L1   | L2   | L3   | L max | L min | M    | N    | O    | SW1  | SW2  |
|----------------|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|                |                    |         | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K- 07 40 54 11 | 20 mm              | G 1/2"  | 31,5 | 19,5 | 34,5 | 35,0 | 51,0 | 35,0 | 40    | 22    | 64   | 50   | 20,0 | 21   | 30   |
| K- 07 40 54 12 | 25 mm              | G 3/4   | 38,5 | 23,0 | 42,5 | 37,0 | 62,0 | 39,0 | 40    | 22    | 64   | 50   | 20,0 | 26   | 35   |
| K- 07 40 54 13 | 32 mm              | G 1     | 46,0 | 28,0 | 52,0 | 41,0 | 74,5 | 48,5 | 40    | 26    | 64   | 50   | 20,0 | 34   | 45   |