K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

HANSA FLEX

Caratteristiche

Mezzi	Compressed air, vacuum, inert gases
Coefficiente di dilatazione	0,024 mm/m °C
Pressione d'esercizio	-0,99 bar - 15 bar
Campo della temperatura:	-20 °C to +80 °C
Colore	greyRAL 7035
Materiale	Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
Trattamento superficiale	electrostatic coating



Avvertenza per l'ordinazione

Special lengths on request

Articolo

Denominazione	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso per m (kg)	Peso specifico per dm3 (kg)	Lunghezza (m)	Confezione:
K- 07 40 53 15	20	1,5	0,235	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 30	20	1,5	0,235	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 16	25	1,5	0,298	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 31	25	1,5	0,298	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 17	32	1,5	0,387	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 32	32	1,5	0,387	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 18	40	1,5	0,490	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 33	40	1,5	0,490	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 19	50	2,0	0,814	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 34	50	2,0	0,814	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 20	63	2,0	1,034	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 35	63	2,0	1,034	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 55 08	80	2,0	1,493	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 55 10	80	2,0	1,493	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 21	110	2,5	2,280	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 36	110	2,5	2,280	2,7	6,000	1 piece

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.