

### Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>         | Tecnica agraria<br>Industria                                   |
| <b>Attacco 1</b>                | Filetto interno BSP cilindrico                                 |
| <b>Tenuta 1</b>                 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| <b>Norma</b>                    | corrispondente a ISO 7241-1 Serie A                            |
| <b>Pressione d'esercizio</b>    | max. 250 bar   |
| <b>Portata</b>                  | max. 240 l/min, in combinazione con SKS-Agrar                  |
| <b>Campo della temperatura:</b> | da -30 °C a +100 °C  |
| <b>Materiale</b>                | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b>  | con rivestimento elettrolitico                                 |



### Nota

Per i raccordi filettati a norma, per la definizione della pressione d'esercizio si deve considerare la massima pressione d'esercizio ammessa del raccordo.

### Descrizione

La coerente evoluzione di questo connettore soddisfa le esigenze pratiche più estreme.

### Informazioni supplementari

Il giunto Agrar supera i requisiti delle norme ISO 7241-1 serie A e

ISO 5675 per il settore agricolo ed è progettato per ottenere le massime prestazioni senza compromessi. Il sistema costituito da connettore e manicotto Agrar raggiunge un flusso volumetrico massimo di 240 litri al minuto: un valore di punta. Il funzionamento in potenti trattori e attrezzature annesse come le pale caricatrici ribaltabili ora è sicuro.

Il manicotto di accoppiamento è disponibile in due diverse lunghezze e pertanto è compatibile con i giunti di accoppiamento disponibili sul mercato.

### Articolo

| Denominazione            | DN* | G1         | SW<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Dimensioni strutturali | SF acc.* | Peso<br>(kg) |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------|----------|--------------|
| <b>SKS 10 IR 3 AGRAR</b> | 10  | G 3/8" -19 | 27         | 68,0       | 15,0       | 3                      | 4        | 0,153        |
| <b>SKS 13 IR 3 AGRAR</b> | 12  | G 1/2" -14 | 27         | 70,0       | 17,0       | 3                      | 4        | 0,092        |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

### Accessori

**SKS ZUBS** Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS..