

SKM IJ L AGRAR

Manicotto femmina per giunto a innesto lungo

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Tecnica agraria Industria |
| Attacco 1 | Filettatura interno UN/UNF |
| Tenuta 1 | per perno filettato con forma E |
| Norma | corrispondente a ISO 7241-1 Serie A |
| Pressione d'esercizio | max. 250 bar |
| Portata | max. 240 l/min, in combinazione con SKS-Agrar |
| Caratteristica supplementare | Bassa perdita di pressione Unità valvola high-flow Sistema a scatto meccanico Funzione push-pull accoppiabile in pressione sostituibile con Faster 3CFPV |
| Campo della temperatura: | da -30 °C a +100 °C |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Per i raccordi filettati a norma, per la definizione della pressione d'esercizio si deve considerare la massima pressione d'esercizio ammessa del raccordo.

Descrizione

Il nuovo manicotto di accoppiamento a una mano è accoppiabile nel connettore alla massima pressione d'esercizio. La funzione Breakaway e la forza di inserimento ed estrazione ridotta rappresentano ulteriori vantaggi.

Informazioni supplementari

Il giunto Agrar supera i requisiti delle norme ISO 7241-1 serie A e ISO 5675 per il settore agricolo ed è progettato per ottenere le massime prestazioni senza compromessi. Il sistema costituito da connettore e manicotto Agrar raggiunge un flusso volumetrico massimo di 240 litri al minuto: un valore di punta. Il funzionamento in potenti trattori e attrezzature annesse come le pale cariatrici ribaltabili ora è sicuro. Il manicotto di accoppiamento è disponibile in due diverse lunghezze e pertanto è compatibile con i giunti di accoppiamento disponibili sul mercato.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | SW (mm) | Dimensioni strutturali | L1 (mm) | L2 (mm) | Forma costruttiva | SF acc.* | Peso (kg) |
|---------------------|-----|----------------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------|--------------|
| SKM 13 IJ 3 L AGRAR | 12 | UNF 3/4" -16 | 32 | 3 | 107,3 | 14,0 | Lungo | 4 | 0,613 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

| | |
|----------------------|--|
| SKM ZUBS 3 C | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB | Protezione antipolvere manicotti di accoppiamento, SKM.. |