

# SKS HL AGRAR

Connettore maschio per giunto a innesto

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica agraria Industria
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 24°
<b>Norma</b>	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 250 bar
<b>Portata</b>	max. 240 l/min, in combinazione con SKS-Agrar
<b>Campo della temperatura:</b>	da -30 °C a +100 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Per i raccordi filettati a norma, per la definizione della pressione d'esercizio si deve considerare la massima pressione d'esercizio ammessa del raccordo.

## Descrizione

La coerente evoluzione di questo connettore soddisfa le esigenze pratiche più estreme.

## Articolo

Denominazione	DN*	Serie	per diametro esterno del tubo $\varnothing$	Filetto dell'attacco	L1	L2	Dimensioni strutturali	SF acc.*	Peso
			(mm)		(mm)	(mm)			(kg)
<b>SKS 10 HL 3 AGRAR</b>	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
<b>SKS 13 HL 3 AGRAR</b>	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
<b>SKS 16 HL 3 AGRAR</b>	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

**SKS ZUBS** Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS..