


Caratteristiche	
Campo di impiego	Tecnica agraria Industria
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Norma	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A
Pressione d'esercizio	max. 250 bar
Portata	max. 240 l/min, in combinazione con SKS- Agrar
Campo della temperatura:	da -30 °C a +100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico





1

Nota

Per i raccordi filettati a norma, per la definizione della pressione d'esercizio si deve considerare la massima pressione d'esercizio ammessa del raccordo.

Descrizione

La coerente evoluzione di questo connettore soddisfa le esigenze pratiche più estreme.

Articolo DN* Serie per diametro esterno del tubo Ø Filetto dell'attacco L1 L2 SF acc. Denominazione Dimensioni strutturali Peso SKS 10 HL 3 AGRAR M 18x1,5 10 L 12 60,0 11,0 3 4 0,109 SKS 13 HL 3 AGRAR M 22x1,5 4 12 L 15 61,0 12,0 3 0,117 18 3 4 0,119 SKS 16 HL 3 AGRAR 16 M 26x1,5 61,0 12,0 L

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

A ~~~~~	-
Accesso	
, 100000	

SKS ZUBS Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS..