
HK LBS TOOL RK

Utensile per installazione-valvola di ritegno



Caratteristiche			
Protezione superficiale	zincato		
Utilizzo	per valvole tipo HK RK		
Materiale	Acciaio		





Nota

In caso di utilizzo in impianti con forti urti o vibrazioni le valvole devono essere fissate con Loctite al momento dell'avvitamento.

Descrizione

Con questo utensile è possibile avvitare valvole di sicurezza per la rottura dei condotti nei corrispondenti alloggiamenti.

Articolo

Denominazione	L	L1	ØΑ	ØВ	ØС	ØD	SW	Peso
	(mm)	(kg)						
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

è un accessorio	dei seguenti prodotti
HK RK	Valvola di ritegno RK