
Filtro ritorno Spin-On tipo 2



Caratteristiche	
Esecuzione	come filtro sul ritorno con valvola Bypass 1,75 bar, senza indicatore impurità
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	110 °C
Materiale	Filter head in aluminum Guarnizioni di tenuta: NBR
Pressione d'esercizio	max. 12 bar
unità di filtrazione	10 μm





Nota

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descrizione

Filtri Spin-On per l'installazione nelle tubazioni

Pressione differenziale per elemento filtrante in carta (P) max. 4 bar

Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 4 bar

Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm2/s) a Δpges = 0,4 bar

Avvertenza per l'ordinazione

altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

Articolo									
Denominazione	Superficie filtrante	Filter material	Attacchi condotte	Q max.	Α ()	C	D (*****)	E ()	Peso
FI SP R 215 A10 V G11/2	2 x 3160	inorganico	G 1.1/2"	(L/min) 220	(mm) 216	(mm) 241	(mm) 140	(mm) 129	(kg) 4,0
FI SP R 280 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
FI SP R 250 A10 V G11/2	2 x 5390	inorganico	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2
FI SP R 290 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	261	286	140	129	4,2

Qmax = portata max.

Accessori	
HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Parti di ricambio		
FI SP E MP	Elemento filtrante per filtro Spin-On MP	
FI SP R/S FK	Testata filtro per Filtro ritorno Spin-On / filtro aspirazione	