

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Martelli pneumatici, battipalo, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>Caratteristica supplementare</b>	Sostituibile con RoFLEX
<b>Campo della temperatura:</b>	da -25° C a +100° C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

per evitare che il dado esagonale si possa allentare per le vibrazioni deve essere serrato strettamente con la chiave fissa.

## Descrizione

Questo giunto è stato costruito appositamente per gli impieghi gravosi e resiste alle vibrazioni e agli urti forti. In caso di usura si possono sostituire le parti interne (possibilità di riparazione).

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	SW (mm)	Filetto del giunto	Pressione d'esercizio (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave

## Accessori

SK ZUB SLF HA	Molla di chiusura per giunto HA
SK ZUB AH HA	Supporto a saldare per giunto HA
SK ZUB DK HA	Cono di tenuta per giunto HA
SK ZUB GR HA	Anello filettato per giunto HA
SKL ZUBS GS HA	Chiave fissa per SKL_HA
SKL ZUBS HA	Protezione antipolvere per SKL...HA