

# HK BM70 AUTO

Valvola direzionale manuale BM 70 con circuito per corsa rapida

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Filtro a pressione per montaggio tubi
<b>Entità della fornitura</b>	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Portata</b>	max. 70 l/min
<b>Attacco</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Utilizzo</b>	per l'impiego specifico nelle fenditrici



## Nota

Valvola per fenditrice con commutazione della velocità di separazione in funzione della pressione per massimizzare la forza di separazione. Funzione di ritiro / sollevamento con blocco a scatto (arresto meccanico a fine corsa). Nella variante con funzione Kick-Out, al ritiro del cilindro la valvola passa automaticamente nella posizione centrale (posizione di stop) dopo il raggiungimento dello scontro di fine corsa.

## Descrizione

ad effetto doppio con funzione di corsa rapida  
forma compatta

## Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

## Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sezione (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sezione (S2KOB) / Kick-Out	4,9

## Accessori

HK BM HEB Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM