HK BM70 AUTO

Valvola direzionale manuale BM 70 con circuito per corsa rapida

Caratteristiche

Esecuzione	Filtro a pressione per montaggio tubi
Entità della fornitura	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Portata	max. 70 l/min
Attacco	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilizzo	per l'impiego specifico nelle fenditrici



Nota

Valvola per fenditrice con commutazione della velocità di separazione in funzione della pressione per massimizzare la forza di separazione. Funzione di ritiro / sollevamento con blocco a scatto (arresto meccanico a fine corsa). Nella variante con funzione Kick-Out, al ritiro del cilindro la valvola passa automaticamente nella posizione centrale (posizione di stop) dopo il raggiungimento dello scontro di fine corsa.

Descrizione

ad effetto doppio con funzione di corsa rapida
forma compatta

Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sezione (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sezione (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Accessori

HK BM HEB	Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.