

SK ZUB AH HA

Supporto a saldare per giunto HA

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------|---|
| Entità della fornitura | Supporto con vite e dado |
| adatto per: | Metà libera innesto a vite SKL...HA Metà fissa innesto a vite SKF...HA |
| Materiale | Acciaio |



Articolo

| Denominazione | DN* | Dimensioni strutturali | per filetto giunto |
|-----------------|-----|------------------------|--------------------|
| SK ZUB AH 10 HA | 10 | 3/8" | Rd. 36 x 3 |
| SK ZUB AH 13 HA | 12 | 1/2" | Rd. 40 x 3 |
| SK ZUB AH 20 HA | 19 | 3/4" | Rd. 45 x 3 |
| SK ZUB AH 25 HA | 25 | 1" | Rd. 58 x 4 |
| SK ZUB AH 32 HA | 31 | 1.1/4" | Rd. 65 x 5 |
| SK ZUB AH 40 HA | 38 | 1.1/2" | Rd. 75 x 5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-----------|----------------------------|
| SKL IR HA | Metà libera innesto a vite |
| SKF IR HA | Metà fissa innesto a vite |