## **TUEG LMH VA**

Raccordo filettato per l'industria del latte FE, manicotto liscio, acciaio inox



Caratteristiche			
Campo di impiego	Industria alimentare		
Attacco 1	Manicotti femmina filettati, forma SC, con filetto esterno Rd		
Tenuta 1	con guarnizione conica con anello di tenuta		
Norma	DIN 11851 DIN 405-1		
Forma costruttiva	diritto		
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301		



Articolo				
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"	
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"	
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"	
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"	
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"	
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"	
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"	

Accessori	
KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

Parti di ri	cambio
LM-DI PT	Guarnizioni idonee per alimenti PTFE