

TUEG LMH VA

Raccordo filettato per l'industria del latte FE, manicotto liscio, acciaio inox

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Industria alimentare
Attacco 1	Manicotti femmina filettati, forma SC, con filetto esterno Rd
Tenuta 1	con guarnizione conica con anello di tenuta
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301



Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accessori

KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

Parti di ricambio

LM-DI PT	Guarnizioni idonee per alimenti PTFE
-----------------	--------------------------------------