

# TUEG LMH VA

Raccordo filettato per l'industria del latte FE, manicotto liscio, acciaio inox

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Industria alimentare
<b>Attacco 1</b>	Manicotti femmina filettati, forma SC, con filetto esterno Rd
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione conica con anello di tenuta
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile 1.4301



## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Accessori

<b>KS AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
<b>KS FIX AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

## Parti di ricambio

<b>LM-DI PT</b>	Guarnizioni idonee per alimenti PTFE
-----------------	--------------------------------------