

# TUEG LMA VA

Manicotto conico con raccordo filettato per l'industria del latte, con manicotti lisci, acciaio inox

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Industria alimentare
<b>Attacco 1</b>	Manicotto conico, forma SD con dado per raccordi con scanalatura forma F
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile 1.4301



## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Accessori

<b>KS AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
<b>KS FIX AL</b>	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere
<b>NMHAS GVA</b>	Chiave a gancio per dadi a corona con snodo, acciaio inox