TUEG LMA VA

Manicotto conico con raccordo filettato per l'industria del latte, con manicotti lisci, acciaio inox



Caratteristiche	
Campo di impiego	Industria alimentare
Attacco 1	Manicotto conico, forma SD con dado per raccordi con scanalatura forma F
Tenuta 1	Cono esterno
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4301



Articolo			
Denominazione	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accessori	
KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere
NMHAS GVA	Chiave a gancio per dadi a corona con snodo, acciaio inox