


# NP 100

Flessibile con innesti rapidi

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Campo di bassa pressione Tubi flessibili di ritorno comandi pneumatici Impiantistica applicazione generale per aria, acqua, ecc.
<b>Strato interno</b>	Basi in NBR (Nitrile)
<b>Inserzioni</b>	Un'inserzione tessile trecciata
<b>Strato esterno</b>	gomma sintetica
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mezzi</b>	Oli idraulici (a base di oli minerali) Soluzioni con anticongelante Aria (bis + 70 °C) Acqua (0 °C bis + 85 °C)



## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Colore
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	nero
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	nero
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	nero
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	nero
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	nero
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	blu
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	blu
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	blu
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	blu
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	blu
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	verde
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	verde
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	verde
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	verde
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	verde
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	rosso
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	rosso
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	rosso
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	rosso
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	rosso
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	grigio
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	grigio
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	grigio

DN = diametro nominale, larghezza nominale