

NP 100

Flessibile con innesti rapidi

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Campo di bassa pressione
Tubi flessibili di ritorno
comandi pneumatici
Impiantistica
applicazione generale per aria, acqua, ecc.

Strato interno Basi in NBR (Nitrile)


Inserzioni Un'inserzione tessile trecciata

Strato esterno gomma sintetica

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Mezzi Oli idraulici (a base di oli minerali)
Soluzioni con anticongelante
Aria (bis + 70 °C)
Acqua (0 °C bis + 85 °C)



Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Colore |
|---------------|-----|------|---------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| NP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | nero |
| NP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | nero |
| NP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | nero |
| NP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | nero |
| NP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | nero |
| NP 106 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | blu |
| NP 110 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | blu |
| NP 113 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | blu |
| NP 116 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | blu |
| NP 120 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | blu |
| NP 106 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | verde |
| NP 110 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | verde |
| NP 113 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | verde |
| NP 116 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | verde |
| NP 120 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | verde |
| NP 106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | rosso |
| NP 110 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | rosso |
| NP 113 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | rosso |
| NP 116 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | rosso |
| NP 120 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | rosso |
| NP 106 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | grigio |
| NP 110 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | grigio |
| NP 113 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | grigio |

DN = diametro nominale, larghezza nominale